



|                                                        |                                    |                                |                                   |         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1. Obec:<br><b>Jivina</b><br>Osada:<br><b>VICMANOV</b> | 2. Okres:<br><b>Mladá Boleslav</b> | Hodnota                        | Zachování                         | Využití |
| <b>Doplňkový list kulturní památky</b>                 |                                    | 3. Kraj:<br><b>Středočeský</b> | 4. Pořadové číslo:<br><b>1701</b> |         |

Název (označení) památky (čp., čtvrť apod.):

Mlýn čp. 18

Mlýn stojí v samotě v údolí potoka Zábrdky, na jeho pravém břehu, v místní části obce zvané Podvicmanov. Roubený, zvenku obílený objekt s vazbou na rybinu tvoří v půdorysu podobu písmene L. Hlavní jednopatrové křídlo je orientováno podélnou osou ve směru S-J, na východě se k němu v kolném směru pojí nižší přízemní krátké a patrně mladší křídlo bývalé šalandy, která je zvenku omítnuta bíle tonovanou vápennou omítkou. Součástí usedlosti jsou novodobé památkově bezvýznamné objekty stájí, sýpky a dřevníku na západní a východní straně travnatého dvora z r. 1933 a starší klenutý sklípek, zahloubený ve stráni na západní straně dvora.

Severní polovinu hlavního jednopatrového křídla zaujímá v obou podlažích mlýnice s kompletně zachovaným technologickým zařízením. V přední části budovy v přízemí obytná světnice a komora s trámovým stropem s omítnutým podhledem. Patro je přístupné z mlýnice dřevěným přímočarým jednoramenným schodištěm. V 1. patře v čele obytná místnost s trámovým stropem s prkenným omítnutým záklopem a se štukovou profilovanou římsou na stěnách. Stěny obytné části jsou hladce omítnuty a bíleny. Boční přízemní křídlo obsahuje předsínku a místnost šalandy, která má plochý omítnutý strop s fabionem, lemovaným obloučkem. Krov budovy je hambálový s vaznicemi, konstruovaný na dvojitou ležatou stolicí. Trámy spojovány dřevěnými kolíky. Roubená stavba se spárami vymazávanými hlínou, obílena vápenným nátěrem, spočívá na nízké cihlokamenné podezdívce. Jižní štítové průčelí je dvouosé s obdélnými dvouřídlovými čtyřtabulkovými okny, osazenými v lici fasády. Okna v přízemí mají ploché nečleněné venýře. Ostění oken v 1. patře je doplněno kusými dřevěnými profilovanými vyřezávanými parapetními římsami. Přímé překlady horních oken, zdobené vyřezávaným zubořezem, vybíhají ve velmi nízké trojúhelníkové frontonky. Lichoběžníkový jižní štít je svisle bedněný, spáry mezi prkny kryty latěmi. Štít předstupuje před rovinu průčelní zdi a spočívá na vysunutých stropních tramech. V ploše štítu vyřiznuta dvě obdélná půdní okénka s obloučkově vyřezávanou podokenní římsičkou.

Ve východním dvorním průčelí se uplatňují v přízemí dvě okna, v 1. patře tři okna stejného charakteru jako na jižní fasádě. V 1. patře mezi 2. a 3. oknem se otevírá pravouhlý

manipulační otvor velikosti dveří, který sloužil ke skládání obilí z povozu přímo do patra mlýnice. Pravá (severní) část východního průčelí je zakryta kolmo navazujícím křídlem šalandy. Zadní severní průčelí je pobito v celé ploše svisle kladenými prkny. Pobité roubené konstrukce patrně souviselo s přístavbou přiléhající, dnes již zbořené kolny. Lichoběžníkový štít této strany je pobit eternitovými šablonami. V ose štítu jsou dvě malé takřka čtvercové výřezy půdních okének. Na zadním západním průčelí, obráceném ke stráni, jsou vzhledem ke stoupající úrovni terenu okna 1. patra v úrovni přízemí. Střecha hlavního křídla je mansardová s profilovanou dřevěnou římsou, šikmé valby vyvinuty jen v horní části nad římsou. Nad jižním štítem pod mansardovou římsou je malovaný orámovaný nečitelný datovací nápis, údajně "ANO MDCCC VI" (viz J. Škabráda, Inventurní průzkum památek lidové architektury Středočeského kraje, okr. Mladá Boleslav, 1981). Původní šindelová střešní krytina je překryta eternitovými šablonami. Ostranní přízemní křídlo šalandy obsahuje plochostrapou předsínku a velkou místnost s plochým hladce omítnutým stropem s odstupným fabionem, lemovaným ve stropě drobným obloučkem. F. sádky roubené stavby jsou v celé ploše omítnuty a obíleny. Jižní průčelí šalandy se obrací do dvora pravouhlým vchodem s dřevěnými zárubněmi a dvoukřídlými neoklasicistními dveřmi s kazetovými výplněmi. Tři obdélná okna na této straně jsou obdobná oknům hlavního traktu.

Jižní štítové průčelí je členěno po obvodu plochým lisenovým pásem. Okno v ose průčelí má obloučkově vyřezávaný rám. Lichoběžníkový štít je bedněný, skládaný ze střešovitě kladených prken. V horní části lomenice vyřiznuty dva malé otvory půdních okének ve tvaru čtyřlístu. Střecha křídla je polovalbová, krytá eternitovými šablonami, na severní straně zčásti plechem. Budova mlýna je pravděpodobně nepodsklepena. Nevelký sklípek je zahlouben opodál ve stráni na západní straně dvora. Sklípek obdélného půdorysu s podélnou osou orientovanou ve směru Z-V je zaklenut půlkruhově valenou kamennou klenbou. Přístup do sklepa je ze dvora od východu pravouhlým vchodem s plochým nečleněným kamenným ostěním.

Jádro mlýna pochází snad z 18. století, může však být i starší. Letopočet 1306 nad jižním štítem s údajně i na krokvi krovu (viz J. Škabráda, e.c.) se zřejmě vztahuje k úpravám objektu a výstavbě postranního křídla se šalandou. V té době vznikl snad i sklípek ve stráni s klasicistní klenbou.